

КОМПАКТНИ МНОГОФУНК- ЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СНАБДЕНИ С ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ.

Серия i-SENSYS MF460 II



Компактни и бързи
многофункционални черно-бели
принтери за вашите ежедневни
нужди за печат и сканиране.

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Погобнете съвместната работа на служителите и продуктивността с бърз печат и сканиране. Сканирайте документи с малък формат с лекота, включително чекове и разписки.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използвайте интуитивния потребителски интерфейс за лесно изпълнение на различни задачи за печат и сканиране и бързо достигане до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код. Спестете време чрез функцията за основно конфигуриране, чрез която автоматично се изтегля и инсталира софтуер.

ЦЯЛОСТНА СИГУРНОСТ

Навигаторът за конфигуриране за сигурността препоръчва подходящи настройки за сигурност за предпазване от проби в защитата и киберзаплахи.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Полагайте съзнателно усилие да помогнете за опазването на околната среда с устройства, които са изработени от рециклирана пластмаса. Ниското потребление на енергия означава също така намален въглероден отпечатък.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	i-SENSYS MF461dw II : Едностранно: до 36 ppm (A4) До 58,8 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 30,2 ppm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Едностранно: до 40 ppm (A4) До 65,4 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 33,6 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загряване	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз.: 5,0 секунди или по-малко
Езици за принтери	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 ³ Adobe® PostScript ³
Шрифтове	45 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облак (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT, Canon Print Service плъгин, IPP Everywhere
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	i-SENSYS MF461dw II: Едностранно (A4): до 36 ppm Двустранно (A4): до 30,2 ppm i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Едностранно (A4): до 40 ppm Двустранно (A4): до 33,6 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Приблиз. 6,1 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст, текст/снимка (по подразбиране), текст/снимка (високо качество), снимка
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (мощабиране)	25 – 400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, цветен режим, резервирано копиране

СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 50 ipm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 40 ipm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ipm (300 x 300 dpi) Двустранно цветно: 80 ipm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ipm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ipm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ipm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (8xog/изxog)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF/A-1b
Сканиране към облак ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	Само за i-SENSYS MF465dw
Скорост на могома	33,6 Kbps (до 3 s/страница*)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолуция на факс	Стандартно: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁴
Съкратено набиране	До 281 набирания
Групово набиране/дестинации	Макс. 299 номера/макс. 299 получатели
Последователно разпращане	Макс. 310 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други характеристики	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, ТХ отчет, последователно разпращане
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, двустранно ADF (еднопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	900 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF460 II

Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционална): 60 до 120 g/m² Многофункционална тава: 60 до 199 g/m² ADF: 60 до 120 g/m²
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – Мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.15 и по-нова Linux⁵
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели, Инструмент за състоянието на тонера, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията) eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Тегло	Приблиз. 16,3 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Захранване	220 – 240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	i-SENSYS MF461dw II : Максимум: приблиз. 1280 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 8 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,31 kWh/седмица (230 V)¹⁰ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Максимум: приблиз. 1280 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 8 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,32 kWh/седмица (230 V)¹⁰ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF460 II

Нива на шума	i-SENSYS MF461dw II: Звуково налягане⁶: Активност: едностранно 53 dB/ двустранно 52 dB Готовност: Безшумно⁷ Звукова мощност⁶: Активност: двустранно 68 dB/ едностранно 66 dB Готовност: Безшумно⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Звуково налягане⁶: Активност: 53 dB Готовност: Безшумно⁷ Звукова мощност⁶: Активност: двустранно 68 dB/ едностранно 67 dB Готовност: Безшумно⁷
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 070 (3000 страници ⁸⁾ ⁹ Касета 070H (10 200 страници ⁸⁾ ⁹
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) i-SENSYS MF465dw II : Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка)

Забележки:
[1] Изисква се абонамент за облачна услуга на друг доставчик и спазване на техните общи условия.
[2] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
[3] Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT
[4] На базата на ITU-T стандартна диаграма N° 1
[5] Поддръжка на Linux за печат и сканиране
[6] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
[7] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779
[8] Според ISO/IEC 19752
[9] Принтерът се доставя с касета 070 (3000 страници)
[10] Съгласно US ENERGY STAR® Версия 3.2.