

# СИГУРНИ, КОМПАКТНИ И СВЪРЗАНИ С ОБЛАКА УСТРОЙСТВА С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ОТ 40 PPM



## Серия i-SENSYS MF460

### Серията i-SENSYS MF460

Включва многофункционални черно-бели лазерни принтери, създадени за малки фирми.



**ЗАЩИТА НА  
ДОКУМЕНТИТЕ**



**ПОВИШЕНА  
ПРОДУКТИВНОСТ**



**ИНТУИТИВНА  
РАБОТА НА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ**



**СЪВМЕСТНА  
РАБОТА В ОБЛАКА**

## Защита на документите

Защитете документите, устройството и мрежата си с цялостна сигурност. Функциите включват TLS1.3, проверка на системата при стартиране, защитен печат с PIN код

## Повишена продуктивност

Спестете ценно време със скорости на печат до 40 ppm, скорости на сканиране до 100 ipm и време за загряване от 14 секунди. Посрещнете нуждите, като използвате Universal Print за достъп до вашето устройство отвсякъде.

## Интуитивна работа на потребителя

Изпълнявайте лесно задачи за печат и сканиране чрез бутоните за бърз достъп от библиотеката с приложения. Иконите с плъзгане и пускане ви позволяват да персонализирате екрана на дисплея и да извършвате рутинни задачи безпроблемно.

## Съвместна работа в облака

Възползвайте се от предимствата на облака с вградена свързаност към услуги за съхранение в облака, включително Google Drive, DropBox и OneDrive.

**Canon**

## ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Факс			●
Скорост на А4 печат	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●	●
Двустранен печат	●	●	●
Вградена облачна свързаност	●	●	●
Библиотека с приложения	●	●	●
Еднопосово двустранно сканиране	●	●	●
Безжична комуникация	●	●	●

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>Тип на машината</b>	Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат
<b>Налични функции</b>	MF465dw: печат, копиране, сканиране и работа с факс MF463dw/MF461dw: печат, копиране, сканиране
<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>Скорост на печат</b>	MF465dw/MF463dw: Едностранно: До 40 ppm (A4) До 65,4 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 33,6 ppm (A4) MF461dw: Едностранно: До 36 ppm (A4) До 58,8 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 30,2 ppm (A4)
<b>Метод на печат</b>	Монохромнен лазерен печат
<b>Разделителна способност на печат</b>	До 1200 x 1200 dpi
<b>Време за загаряване</b>	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
<b>Време за отпечатване на първа страница</b>	Приблиз. 5,0 секунди или по-малко
<b>Езици за принтери</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>®</sup>
<b>Шрифтове</b>	45 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
<b>Бели полета при печат</b>	5 mm – горе, долу, ляво и десно 10 mm – горе, долу, ляво и десно (плик)
<b>Режими на пестене на тонер</b>	Да
<b>Усъвършенствани функции за печат</b>	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
<b>КОПИРНА МАШИНА</b>	
<b>Скорост на копиране</b>	MF465dw/MF463dw: Едностранно (A4): до 40 ppm Двустранно (A4): до 33,6 ppm MF461dw: Едностранно (A4): до 36 ppm Двустранно (A4): до 30,2 ppm
<b>Време за извеждане на първо копие (FCOT)</b>	Приблиз. 6,1 секунди или по-малко
<b>Разделителна способност на копиране</b>	До 600 x 600 dpi
<b>Режими на копиране</b>	Текст/Снимка, Текст/Снимка (висока скорост), Снимка, Текст
<b>Двустранно копиране</b>	1-странно към 2-странно (автоматично)
<b>Брой копия</b>	До 999 копия
<b>Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)</b>	25 – 400% през стъпка от 1%
<b>Други характеристики</b>	Копиране на копия, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта, копиране на паспорт
<b>СКЕНЕР</b>	
<b>Тип</b>	Цвѐтно
<b>Разделителна способност на сканиране</b>	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
<b>Скорост на сканиране</b>	Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цвѐтно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно цвѐтно: 80 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цвѐтно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цвѐтно: 40 ppm (300 x 600 dpi)
<b>Дълбочина на цвѐта при сканиране</b>	24 bit/24 bit (Вход/Изход)
<b>Нива на свѐто</b>	256 нива
<b>Съвместимост</b>	TWAIN , WIA
<b>Макс. ширина на сканиране</b>	216 mm
<b>Сканиране към имейл</b>	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF
<b>Сканиране към PC</b>	
<b>Интерфейс и съзвръзване</b>	
<b>Сканиране към USB памет</b>	
<b>Сканиране към FTP</b>	
<b>Сканиране към облак<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>ФАКС</b>	CAMO ЗА MF465dw
<b>Скорост на модема</b>	33,6 Kbps (до 3 с/страница <sup>3</sup> )
<b>Режим на получаване</b>	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
<b>Резолюция на факс</b>	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi
<b>ФАКС памет</b>	До 256 страници <sup>3</sup>
<b>Съкратено набиране</b>	До 104 набирания
<b>Групово набиране/гестинации</b>	Макс. 50 гестинации в една група
<b>Последователно разпращане</b>	Макс. 114 получатели
<b>Резервно захранване на паметта</b>	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флеш памет)
<b>Двустранен факс</b>	Да (Изпращане и получаване)
<b>Други характеристики</b>	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, TX отгем, последователно разпращане
<b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b>	
<b>Тип на скенера</b>	Стъкло за документи, гвустранно ADF (егнопасово)
<b>Зареждане на хартия (стандартно)</b>	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
<b>Зареждане на хартия (опция)</b>	Касета за 550 листа
<b>Максимален капацитет за зареждане с хартия</b>	900 листа
<b>Изход за хартия</b>	150 листа
<b>Типове печатни носители</b>	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик

# Серия i-SENSYS MF460

<b>Формат на печатните носители</b>	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216 x 355,6 mm
<b>Грамажи на хартията</b>	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m <sup>2</sup> Многофункционална тава: 60 до 199 g/m <sup>2</sup> Автоматично погавашо устройство: 60 до 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Двустранен печат</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b>	
<b>Тип интерфейс</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
<b>Съвместимост с операционни системи</b>	Windows <sup>®</sup> 11/Windows <sup>®</sup> 10/Server <sup>®</sup> 2022/Server <sup>®</sup> 2019/Server <sup>®</sup> 2016/Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X Версия 10.13 и по-нова Linux <sup>®</sup>
<b>Мрежов протокол</b>	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сизурност: TLS 1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сизурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES)
<b>Софтуер и управление на принтер</b>	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отгем, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика Библиотека с приложения
<b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Препоръчителен месечен печатен обем</b>	750 – 4000 страници на месец
<b>Максимално натоварване</b>	Макс. 80 000 страници на месец <sup>4</sup>
<b>Честота на процесора</b>	1200 MHz
<b>Памет</b>	1 GB
<b>Съхранение</b>	4 GB eMMC
<b>Контролен панел</b>	12,7 cm LCD цвѐтен сензорен екран
<b>Размери с тава (Ш x Д x В)</b>	420 mm x 460 mm x 375 mm
<b>Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)</b>	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
<b>Тезо</b>	Приблиз. 16,3 kg
<b>Работна среда</b>	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
<b>Захранване</b>	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Консумирана мощност</b>	Максимум: приблиз. 1280 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 8 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/страница (230 V) <sup>5</sup> MF461dw: 0,31 kWh/страница (230V) <sup>5</sup> За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Нива на шума</b>	Звуково налягане: MF465dw/MF463dw: Активност: 53 dB Готовност: Безшумно <sup>6</sup> MF461dw: Активност: едностранно 53 dB/гвустранно 52 dB Готовност: Безшумно <sup>7</sup> Звукова мощност: Активност: гвустранно 68 dB/егдностранно 67 dB Готовност: Безшумно <sup>8</sup>
<b>КОНСУМАТИВИ</b>	
<b>Касети</b>	Касета 070 (3000 страници <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Касета 070H (10200 страници <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>
<b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b>	
<b>Елементи</b>	Касетно погавашо устройство –АН1 (касета за 550 листа) САМО ЗА MF465dw Комплект ТЕА, 6 с връзък кабел (Телефонна слушалка)
<b>Забележки:</b>	
<sup>1)</sup> Изисква се абонамент за облачна услуга на груе доставчик и спазване на техните общи условия.	
<sup>2)</sup> Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.	
<sup>3)</sup> Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business	
<sup>4)</sup> На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1	
<sup>5)</sup> Поддръжка на Linux за печат и сканиране	
<sup>6)</sup> Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 го 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.	
<sup>7)</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296	
<sup>8)</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779	
<sup>9)</sup> Според ISO/IEC 19752	
<sup>10)</sup> Принтерът се доставя с касета 070 (3000 страници)	
<sup>11)</sup> Съгласно US ENERGY STAR <sup>®</sup> версия 3.0.	

# Canon

# СИГУРНИ, КОМПАКТНИ И СВЪРЗАНИ С ОБЛАКА УСТРОЙСТВА С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ОТ 40 PPM

Серията i-SENSYS MF460 включва многофункционални черно-бели лазерни принтери, създадени за малки фирми.



## ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## АКСЕСОАРИ

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство - АН1	0732A033BA	4549292092769
Телефон б комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 070	5639C002AA	4549292197839
Касета 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023