

НАДЕЖДЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ ЗА НАТОВАРЕНИ, СЪВРЕМЕННИ РАБОТНИ МЕСТА.

Повишете ежедневната си продуктивност с цветен многофункционален A4 принтер, предназначен за малки офиси, които се нуждаят от възможности за печат и сканиране на големи обеми.

ПО-ДОБРА ПРОДУКТИВНОСТ

Сканирайте, печатайте и обработвайте документи по-бързо благодарение на опростеното сканиране, функцията за предварителен преглед на печат и скорост на печат, която е с до 37% по-висока в сравнение с предходните модели. Разширената поддръжка на печатни носители и увеличеният изходен капацитет позволяват по-гъвкави и ефективни работни процеси.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интуитивен и лесен за използване 7-инчов потребителски интерфейс с ясни икони помага за опростяване на операциите в работните процеси за печат и сканиране.

СТАБИЛНА СИГУРНОСТ

Защитете документите, устройствата и мрежата си с усъвършенствана сигурност, включително сертифицирано криптиране, защитен контрол на достъпа и криптиран трансфер на данни. Настройките за сигурност, базирани на изкуствен интелект с машинно самообучение, спомагат за опростяване на защитата и намаляване на усилията за конфигуриране.

ПОДОБРЕНА ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Подкрепете целите за устойчиво развитие с увеличено използване на рециклирани материали, включително пластмаса и стомана. Подобрената издръжливост помага за намаляване на поддръжката и за удължаване на дългосрочната надеждност.

НАДЕЖДНА РАБОТА

Започнете работа бързо благодарение на лесното конфигуриране, достъпа до ръководството за отстраняване на неизправности чрез QR код и подобрената издръжливост, която спомага за намаляване на необходимостта от поддръжка с течение на времето.

i-SENSYS MF851Cdw



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Тип на машината	Цветно лазерно многофункционално устройство
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: до 43 ppm (A4) до 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация), до 69 ppm (A5, A6) Двустранно: до 43 ipm (A4)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загряване	4 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран. От режим на покой: 10 секунди или по-малко
Време за отпечатване на първа страница	Цветно приблиз.: 8,16 секунди или по-малко Монохромно приблиз.: 7,73 секунди или по-малко
Езици за принтери	UFR II, PCL 5c, PCL 6, Adobe® PostScript 3
Шрифтове	93 PCL шрифта (93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта) ² Arial Mono WT J/K/S/T (японски, корейски, опростен и традиционен китайски) ² Шрифтове за баркод ³ 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Принудително задържане на печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печат на баркод ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифицирано за работа с Mopria, плагин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): До 43 ppm Двустранно (A4): до 43 ipm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Цветно: приблиз. 6,8 секунди или по-малко Монохромно приблиз. 6,2 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Приоритет на текст/приоритет на снимка
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (Мащабиране)	25–400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, сортиране, съгласяване на задача, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие

СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно: монохромно/цветно 95 dpi (300 x 300 dpi) монохромно 50 ipm (600 x 600 dpi) цветно 95 ipm (600 x 600 dpi) Двустранно: монохромно/цветно 190 dpi (300 x 300 dpi) монохромно 140 ipm (600 x 600 dpi) цветно 100 ipm (600 x 600 dpi)
Дълбочина на цвѳета при сканиране	24 bit/24 bit (8xog/цзхог)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN, WIA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	
Сканиране към PC	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG (само едичична страница), PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (погис на устройството, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Сканиране към USB памет	
Сканиране към FTP	
Сканиране към облак ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 с/страница ⁵)
Режим на получаване	Само факс, автоматично превключване между факс/тел., превключване на мрежа, телеф. секретар, рчен
Резолуция на факс	Стандартно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Суперfino: 200 x 400 dpi Ултраfino: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 30 000 страници ⁵
Съкратено набиране	До 200 набирания
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 номера/макс. 199 получатели
Последователно разпращане	Макс. 256 получатели
Резервиране на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други функции	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, маркировка за завършване, съобщение за край на задача, ТХ отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/позадрес, конфигурираща пощенска кутия

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, двустранно ADF (еднопособно)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 лист Автоматично подаващо устройство за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа (касетен подаващо устройство-BA1/касетен модул-AL1)
Максимален капацитет за зареждане с хартия	До 2300 листа
Изход за хартия	400 листа
Типове печатни носители	Многофункционална тава: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, документна хартия, тънка хартия, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана, пощенска картичка, плкове Касета: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, документна хартия, тънка хартия, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана
Формат на печатните носители	Касета (стандартно): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Потребителски формат: мин. 101,6 x 148 mm, макс. 216,0 x 297 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Пощенска картичка, Плул (COM10 NO10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,0 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Потребителски формати: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Потребителски формати: мин. 48 x 128 mm макс. 216 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционална): 60 до 200 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 216 g/m ² ADF: 1-странно 42 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (цветно) 2-странно 50 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (цветно)
Двустранен печат	Автоматична касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Потребителски формати – мин. 148 x 210 mm, макс. 216 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X Версия 11.7 и по-нова Linux®

Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-факс: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтуер и управление на принтер	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Управление на кодове на отдели, Система за управление на гостъпа, Инструмент за проверка на състоянието на тонера, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява дистанционни eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и дистанционна диагностика. Content Delivery System: сървърна платформа, която позволява автоматично актуализиране на фърмуера на устройството.
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	2000 стр./месец
Максимално натоварване	Макс. 135 000 страници на месец ⁷
Честота на процесора	1,6 GHz двуйдрен процесор и 800 MHz еднуйдрен процесор
Памет	2,5GB
Съхранение	64 GB eMMC
Контролен панел	17,8 cm/7" LCD цветен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	770 mm x 847 mm
Тегло	Приблиз. 44 Kg
Работна среда	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)



ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF851Cdw

Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1760 W Активен печат: приблиз. 716,4 W Готовност: приблиз. 34,9 W Режим на покой: приблиз. 0,79 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,37 kWh/седмица ⁹⁾ (230 V) За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане ⁸⁾ : Активност: едностранно 53 dB/двустрaнно 54 dB Готовност: 22 dB Звукова мощност ⁸⁾ : Активност: Едностранно 67 dB или по-малко Двустрaнно 66 dB или по-малко Готовност: 36 dB или по-малко
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 081 черно (9000 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081H черно (19 300 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081 циан (6000 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081H циан (12 900 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081 магента (6000 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081H магента (12 900 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081 жълто (6000 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾ Касета 081H жълто (12 900 страници ⁹⁾) ¹⁰⁾
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	Касетен модул-AL1 (касета за 550 листа) Касетно подаващо устройство-BA1 (касета за 550 листа) КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E Комплект за печат на баркод-D1E Ръкохватка за ADF-A1 Кутия за отпадъчен тонер WT-B1 Комплект изпичащ модул UM-J1 Модул ITB UM-H1 ТРМ карта-A1 Обикновена поставка AC1 (очаква се потвърждение) Обикновена поставка AD1 (очаква се потвърждение)

Забележки:
[1] Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.
[2] Изисква се аксесоар – КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E
[3] Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-D1E
[4] Сканиране чрез приложението Canon PRINT
[5] На базата на ITU-T стандартна диаграма № 1
[6] Само версия за уебразпространение. Поддръжка само на печат в Linux.
[7] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта
[8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
[9] Според ISO/IEC 19798
[10] Принтерът се доставя със стартови касети за 3800 страници черно, 3300 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)
[11] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2

